

Carrier
airconditioning

**1:1 Hi-wall
systeem
42PHQ**

**Gemakkelijk
comfort**

**Puron**



1:1 HI-WALL SYSTEEM 42PHQ

De juiste keus bij beperkte ruimte: klein, krachtig en stil

- Verkrijgbaar als koelunit of warmtepomp (met dezelfde binnenunit)
- Zuinig met energie
- Nieuwe infrarood afstandbediening, zeer gebruikersvriendelijk, met dagtijdklok en 24-uurs tijdklokprogramma
- Exclusieve MyComfort functie: de gebruiker kan zijn favoriete instellingen kiezen en in het geheugen van de afstandbediening opslaan
- Aantrekkelijk en modern ontwerp: past in ieder interieur, niet alleen in woningen maar ook in winkels en kantoren
- 3 instelbare ventilatorsnelheden en 6 mogelijke uitblaasrooster-instellingen en exclusieve "Twin Swing" luchtverdeel functie
- Reinigbare luchtfilters, fotokatalytische en 3M elektrostatische filters, ionisator
- Automatische herstart na spanningsoonderbreking
- Ontvochtigingsfunctie voor een perfecte regeling van de luchtvochtigheid, het hele jaar door
- De functie 'Alleen ventileren' is ideaal wanneer alleen de lucht ververst hoeft te worden



TYPENUMMER		42PHQ007P	42PHQ009P	42PHQ012P	42PHQ014P	42PHQ018P	42PHQ020P	42PHQ024P
Koelcapaciteit	kW	2,33	2,82	3,43	3,9	5,22	5,61	6,01
Opgenomen vermogen AC	kW	0,76	0,92	1,2	1,54	2,13	2,2	2,5
Energieklasse koeling		B	B	C	D	D	C	D
Verwarmingcapaciteit HP	kW	2,33	3,07	3,65	4,4	-	-	-
Energieklasse verwarming		C	B	D	D	-	-	-
Afmetingen binnenunit hxbxd	mm	260/790/186	260/790/186	260/790/186	260/790/186	295/1080/185	295/1080/185	295/1080/185
Bedrijfgewicht	kg	8	8,6	8,6	8,6	14	14	14
Luchthoeveelheid l/m/h	l/s	94/101/115	116/132/154	125/143/165	150/168/187	204/223/242	250/275/300	250/275/300
Geluidsdruk niveau l/m/h (1)	dB(A)	29/31/34	30/31/35	32/36/39	39/41/43	39/41/43	43/46/49	43/46/49
Afmetingen buitenunit AC hxbxd	mm	590/750/280	590/750/280	590/750/280	590/750/280	590/800/300	590/800/300	590/800/300
Afmetingen buitenunit HP hxbxd	mm	590/750/280	590/750/280	590/750/280	590/750/280	-	-	-
Bedrijfgewicht AC/HP	kg	26,5/28,5	30/33	33/36	35/37	45/-	45/-	51/-
Geluidsdruk niveau AC/HP (2)	dB(A)	37/37	38/38	38/38	40/40	45/-	45/-	45/-
Elektrische aansluiting	V-f-Hz	230-1-50						
Hoofdzekering minimaal (3)	A	10	10	16	16	25	25	25
TYPENUMMER						42PHQ018P	42PHQ020P	42PHQ024P
Koelcapaciteit	kW					5,71	5,9	6,11
Opgenomen vermogen AC	kW					2,03	2,05	2,48
Energieklasse koeling						C	C	E
Afmetingen binnenunit hxbxd	mm					295/1080/185	295/1080/185	295/1080/185
Bedrijfgewicht	kg					14	14	14
Luchthoeveelheid l/m/h	l/s					204/223/242	242/269/296	242/269/296
Geluidsdruk niveau l/m/h (1)	dB(A)					39/41/44	43/46/49	43/46/49
Afmetingen buitenunit AC hxbxd	mm					590/800/300	590/800/300	590/800/300
Bedrijfgewicht AC	kg					-	-	-
Geluidsdruk niveau AC (2)	dB(A)					44/-	44/-	45/-
Elektrische aansluiting	V-f-Hz					400-3-50		
Hoofdzekering minimaal (3)	A					10	10	10

(1) Geluidsdruk niveau gemeten in het vrije veld op 1 meter afstand van de unit (JIS std).

(2) Geluidsdruk niveau gemeten in een halfrond vrij veld op 4 meter afstand van de unit.

(3) Dit is de minimaal aanbevolen afzekering voor Nederland.

Carrier Airconditioning

Postbus 151, 2394 ZH Hazerswoude Rijndijk
Telefoon 071-341 71 11, Telefax 071-341 41 92
Email info@carrier.nl, Internet www.carrier.nl

2004, wijzigingen voorbehouden